Denominazione commerciale prodotto:	MISTA 0/16	Data emissione
		20/05/2025

Intestatario documenti:		Indirizzo consegna:		
Tipo documento:	Causale trasporto:	Nr.documento:	Data documento:	Pagina:
U.M.	Quantità:	Petrografia: fraz.0-2,8 mm: fraz.4-16 mm:		
Produttore: Cava San Salvatore S.r.l.	Deposito:	Giacimento: Cava di Palosco, Palosco (Bergamo)		
Naturale ☑ Frantumato ☐ Riciclo ☐		Serie setacci utilizzati: EN 933	Tipo aggregato: VAGLIATO	

CAVA S. SALVATORE S.r.l.
via Corna del Begatto, 13
24031 Almenno San Salvatore (BG)

CERTIFICATO CE N.0425/CPD/1737
2014

UNI EN 12620:2008

Aggregati per calcestruzzo

Indice di appiattimento	FI_{20}
Forma dei granuli	SI_{20}
Granulometria (d/D)	0/16
Categoria	G_A90
Massa volumica media del granulo	Mg/m^3 2,66
Massa volumica media del granulo s.s.a.	Mg/m^3 2,63
Pulizia	
Qualità delle polveri (categoria)	f_3
Equivalente in sabbia [%]	$SE_{78\%}$
Contenuto di conchiglie	NPD
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA_{35}
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza all'abrasione	NPD
Resistenza all'usura	NPD
Composizione/contenuto	
Cloruri idrosolubili [%C]	<0,01%
Solfati solubili in acido	$AS_{0.2}$
Zolfo totale [%S]	S <1 %
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	NPD
Contenuto di carbonati	NPD
Contenuto di contaminanti leggeri [%]	0,0%
Stabilità di volume	
Ritiro per essicamento	NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD
Assorbimento in acqua [%]	WA 0,8%
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti	secondo legislazione vigente
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	secondo legislazione vigente
Rilascio di altre sostanze pericolose	secondo legislazione vigente
Perdita di massa per gelo/disgelo (fraz.4-8) (%)	F_2
Durabilità alla reazione alcali-silice	NPD

NPD = nessuna prestazione determinata

Aspetto esteriore dei beni:	Trasporto a mezzo:	Nr. Colli:	Peso colli:	Data e Ora trasporto
Anagrafica vettore:				

Firma vettore	Firma conducente	Firma destinatario